

HSBOX

Compact Enclosure

고급 방수, 방진박스 AC-LP

(스틸 / 스테인리스 스틸)



옥외, 옥내에 모두 사용이 가능한 고급형 방수박스

재질 스틸 (SPHC-PO 1.6T),
스테인리스 스틸(STS 1.5T)
스틸 속판 (HGI 1.6T)

색상 RAL7035 (레자톤 분체도장)
기타 주문형 색상 가능

인증 IP66 (TUV) - 전 제품
NEMA 1, 2, 3R, 12 (UL) - 캠록 제품



AC-LP-C : 캠록



AC-LP-H : 스윙핸들



AC-LP-M : 매미고리



AC-LP-S : 스크류

표준 치수표

(단위 : mm)

모델	박스 규격			속판 규격				재고 보유 여부			
	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	MW	MH	HW	HH	C	H	M	S
AC-LP 1515 12	150	150	120	90	110	66	70	-	-	-	○
AC-LP 1520 12 ■	150	200	120	90	160	66	120	-	-	○	○
AC-LP 1525 12 ■	150	250	120	90	210	66	170	-	-	○	○
AC-LP 2020 15	200	200	150	140	160	116	120	-	-	○	○
AC-LP 2025 12	200	250	120	140	260	116	170	-	-	○	○
AC-LP 2030 15 ■	200	300	150	190	260	116	220	-	-	○	○
AC-LP 2530 15	250	300	150	240	260	166	220	-	-	○	○
AC-LP 3030 20	300	300	200	240	260	216	240	○	-	○	-
AC-LP 3040 20	300	400	200	240	360	216	340	○	○	○	-
AC-LP 4030 20	400	300	200	360	240	316	240	○	-	○	-
AC-LP 4050 20	400	500	200	340	460	316	440	○	○	○	-
AC-LP 4060 25	400	600	250	340	560	316	540	○	○	○	-
AC-LP 6040 25	600	400	250	560	340	516	340	○	○	-	-
AC-LP 5060 25	500	600	250	440	560	416	540	○	○	-	-
AC-LP 5070 25	500	700	250	440	660	416	640	○	○	-	-
AC-LP 6070 25	600	700	250	540	660	516	640	○	○	-	-
AC-LP 6080 25	600	800	250	540	760	516	740	○	○	-	-
AC-LP 7080 30	700	800	300	640	760	616	740	○	○	-	-

■ 제품은 스테인리스 스틸 재질로 재고 보유 제품

* 규격 및 치수는 제품의 기능 향상을 위해 임의로 변경될 수 있습니다.

* 표준형 제품 이외의 형태와 치수로도 주문 제작이 가능합니다.

"방수/방진 등급 (IP등급 및 NEMA등급) 은 통제된 시험실 환경에서의 방수성/방진성 시험결과입니다. 따라서, 실제 다양한 기후 및 다양한 실제 사용환경에서의 방수성/방진성을 보증하는 등급은 아닙니다."
"일반 철 제품의 경우 녹 발생에 대하여 보증하지 않습니다. 스테인리스 재질 제품이라도 원자재 등급 및 사용환경에 따라 녹이 발생할 수 있으며, 도장 특성 상 사양 및 설치 환경에 따라 변색이 생길 수 있습니다."