

# 고급 방수, 방진박스 AC-LP시리즈



- 특징** 옥외, 옥내에 모두 사용이 가능한 고급형 방수박스
- 재질** 스틸  
스테인리스 스틸  
속판 아연도
- 색상** RAL7035 (레자톤 분체도장)  
기타 주문형 색상 가능
- 구성** 아연도 속판, 방수 키 핸들
- 인증** 전 제품(C),(H),(M),(S) - IP66 (TUV Rheinland)  
캠록 (C) - UL50 Type 3R, 12 Enclosure



캠록 (C)  
AC-LP-F1D-(W)(H)(D)-C



스윙 핸들 (H)  
AC-LP-F1D-(W)(H)(D)-H



매미고리 (M)  
AC-LP-F1D-(W)(H)(D)-M



스크류 (S)  
AC-LP-F1D-(W)(H)(D)-S



캠록 (C)  
AC-LP-F1D-(W)(H)(D)-C



스윙 핸들 (H)  
AC-LP-F1D-(W)(H)(D)-H

## 제품 치수표

(단위 : mm)

모델	박스 규격			재고 보유 여부			
	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	C	H	M	S
AC-LP	150	150	120	-	-	-	○
	150 ■	200	120	-	-	○	○
	150 ■	250	120	-	-	○	○
	200	200	150	-	-	○	○
	200	250	120	-	-	○	○
	200 ■	300	150	-	-	○	○
	250	300	150	-	-	○	○
	300	300	200	○	-	○	-
	300	400	200	○	○	○	-
	400	300	200	○	-	○	-
	400	500	200	○	○	○	-
	400	600	250	○	○	○	-
	600	400	250	○	○	-	-
	500	600	250	○	○	-	-
	500	700	250	○	○	-	-
	600	700	250	○	○	-	-
600	800	250	○	○	-	-	

■ 제품은 스테인리스 스틸 재질로 재고 보유 제품  
재고 보유하지 않는 사이즈는 주문형으로 제작 가능합니다.  
UL 인증은 캠록(C) 타입 제품만 유효합니다.

## 표준 제작 사이즈

(단위 : mm)

인증기관	등급	모델	최대 사이즈
TUV Rheinland	IP66	캠록, 스윙, 매미고리	600(W) * 800(H) * 500(D)
		스크류	1100(W) * 1600(H) * 500(D)
UL	Type 1, 2, 3R, 12 Enclosure	캠록	600(W) * 800(H) * 500(D)

규격 및 치수는 제품의 기능 향상을 위해 임의로 변경될 수 있습니다.

\*방수/방진 등급 (IP등급 및 NEMA등급) 은 통제된 시험실 환경에서의 방수성/방진성 시험결과입니다. 따라서, 실제 다양한 기후 및 다양한 실제 사용환경에서의 방수성/방진성을 보증하는 등급은 아닙니다.  
\*일반 철 제품의 경우 녹 발생에 대하여 보증하지 않습니다. 스테인리스 재질 제품이라도 원자재 등급 및 사용환경에 따라 녹이 발생할 수 있으며, 도장 특성 상 사양 및 설치 환경에 따라 변색이 생길 수 있습니다.\*



매미고리 (M)  
AC-LP-F1D-(W)(H)(D)-M



스크류 (S)  
AC-LP-F1D-(W)(H)(D)-S