




※ 서브도어, 핸들, 베이스는 옵션사항입니다.

- 1** | 높은 방수·방진 성능을 지닌 용접식 구조 전기외함
- 2** | TUV 인증 (IEC/EN 62208 저전압용 빈 외함 규격)
  - CE 인증
  - IP66 방수·방진 성능 (IEC/EN 60529)
  - IK10 충격 저항 성능 (IEC/EN 62262)
- 3** | IP 인증 범위 확대
  - 서브도어 (door-on-door), 감시창, 배선 인입 홀 커버
- 4** | 다양한 핸들 적용 가능
  - 평면 핸들 (기본 사양), 노출형 핸들, 이중 시건 (ILS) 핸들
- 5** | 다양한 사이즈 제작 가능
  - 최대 2300 x 2350x 1500mm로 사이즈 내 자유로운 제작 가능



평면 핸들



손잡이 핸들



방수 절곡, 힌지



감시창



기본형 도어

## 표준 제작 사이즈

(단위 : mm)

도어	최소 사이즈	최대 사이즈	인증 기관
1 DOOR	200(W)*400(H)*100(D)	1100(W)*2350(H)*1500(D)	TUV
2 DOOR	600(W)*400(H)*100(D)	2300(W)*2350(H)*1500(D)	TUV